

DESCRIPCION:

Pintura en base copolimeros acrílicos de alta calidad con poder funguicida que previene la formación de hongos, además protege a la intemperie y ayudan a evitar la degradación causada por los rayos UV

USOS

Ideado para proteger techos, laminas, canoas, ruanas metálicas, láminas de fibrocemento, fachadas y superficies expuestas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Pintura acrílica de alta resistencia.
- Resistente a los rayos UV
- Se aplica fácilmente con rodillo, brocha o airless.
- Protege contra la humedad.
- Previene los hongos.
- No se afecta debido a la constante y prolongada exposición a la humedad.

MODO DE EMPLEO Y APLICACION

- La superficie donde se va a aplicar debe estar limpia, seca, libre de grasas, libre de partículas de polvo que puedan afectar la adherencia.
- Homogenizar el producto antes de su utilización.
- Remueva todo material suelto con las herramientas necesarias.
- En superficies porosas tales como terrazas o concreto, se aplica una base o imprimante con el producto diluido en agua, en proporción de 1 parte de ACRYLTECH por 1 parte de agua. Aplique la base en toda el área a intervenir y deje secar al menos 3 horas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

ASPECTO	Líquido pastoso
COLOR	Gris, Rojo, Blanco
DENSIDAD	1,2 kg/lt
ACABADO	Mate

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 30 a 35 metros cuadrados por galon, todo depende del soporte de aplicación.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se debe aplicar con guantes, gafas protectoras y respirador para polvo.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste consulte a un médico.
- Almacene en un lugar seco, bajo techo y sobre estibas.
- En condiciones adecuadas de almacenamiento y herméticamente cerrado, el producto tiene una vida útil de un año.

PRESENTACIONES

1 Galón, 5 galones