

DESCRIPCIÓN

La malla de fibra de vidrio con un refuerzo antialcalino es un producto ampliamente utilizado en la construcción y en la reparación de estructuras, especialmente en trabajos de impermeabilización, refuerzo y acabados.

APLICACIONES

- Refuerzo para sistemas de impermeabilización.
- Reparación y refuerzo de grietas y fisuras en paredes y techos.
- Refuerzo para sistemas de aislamiento exterior.
- Soporte para revestimientos de paredes y techos.
- Sirve como refuerzo en microcementos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Material:** Fibra de vidrio.
- **Resistencia a la alcalinidad:** Alta.
- **Estabilidad dimensional:** No se encoge ni se estira.
- **Durabilidad:** Resistente a la descomposición y al ataque de microorganismos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Gramaje: 60 g/m²

Tamaño de apertura: 3mm x 3mm

Ancho: 1 metro

Longitud: 50 metros

Color: Blanco

Resistencia alcalina: ≥50%

Fijación: ≥ 1±0.5 N

Contenido de pegamento: 18±0.5%

Contenido de humedad: ≤ 0.5%

Instrucciones de uso:

- La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de polvo o aceites.
- En el caso de impermeabilización, aplicar con la primera mano del producto impermeabilizante y colocar la malla de fibra de vidrio mientras esté húmedo.
- Alisar y asegurarse de que la malla esté bien adherida, sin burbujas ni arrugas.
- Aplicar las capas adicionales de impermeabilizante o el material específico que se esté usando.

ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse en un lugar seco y alejado de la luz directa del sol.

PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
- Se recomienda usar guantes para evitar irritaciones en la piel.

Es importante tener en cuenta que estas características y especificaciones pueden variar según el fabricante y el modelo específico de la malla de fibra de vidrio. Siempre es recomendable consultar la ficha técnica del producto específico antes de su adquisición y aplicación.