

DESCRIPCION:

Es un hidrófugo para exteriores, base acuosa, repelente del agua, ideal para impermeabilizar diferentes tipos de superficie, garantizando una durabilidad hasta de 7 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de aplicación.

PROPIEDADES

Reducción de la absorción del agua en un 90%.
Prevención de eflorescencias.
Totalmente transpirable.
Protección de la obra contra el deterioro producido por la humedad.
Base agua, bajo olor y VOC para proteger el medio ambiente
Superficies con menor tendencia a ensuciarse.
Larga durabilidad, de aproximadamente 7 años dependiendo de la climatología de la zona.
Resalta la apariencia natural del ladrillo, piedra o concretos

MODO DE APLICACION

Agite el producto antes de usar para garantizar la uniformidad.
La superficie debe estar libre de grasa, polvo, suciedad y cualquier impureza que pueda afectar la aplicación.
Tratar previamente fisuras o imperfecciones de la superficie.
La superficie debe estar lo mas seca posible, para evitar el producto pierda adherencia.
Se puede aplicar con brocha, rodillo o escoba fuller.
Aplicar minimo dos capas para garantizar la absorcion del soporte.
El producto debe aplicarse puro, no diluir con agua para no afectar las propiedades.
La segunda capa debe aplicarse antes de que seque la primera.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO	Líquido
COLOR	Lechoso
DENSIDAD	1 kg/lt +- 0,1
SECADO	1,3 horas

RENDIMIENTO

20 – 25 m²/gal x capa

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se debe aplicar con guantes, gafas protectoras y respirador para polvo.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste consulte a un médico.
- Almacene en un lugar seco, bajo techo y sobre estibas.
- En condiciones adecuadas de almacenamiento y herméticamente cerrado, el producto tiene una vida útil de un año.

PRESENTACIONES

1galon, 5 galones, 55 galones