

DESCRIPCION:

Resina de poliuretano mono componente en base disolvente, diseñado para aumentar la adherencia donde se vaya aplicar diferentes sistemas de impermeabilización, de baja viscosidad y alta resistencia al impacto.

USOS

- Incrementar la adherencia de los sustratos
- Puente de unión entre sistemas de impermeabilización

PROPIEDADES

Resina Mono componente de base solvente con alto contenido de solidos que forma una película monolítica para brindar gran adherencia en diferentes soportes

Su consumo depende de la porosidad del soporte

Su aplicación se debe realizar en soportes que no tengan humedad que pueda alterar las condiciones del SEAL PRIMER PU

MODO DE APLICACION

- Agite el producto antes de usar para garantizar la uniformidad.
- La superficie debe estar libre de grasa, polvo, suciedad y cualquier impureza que pueda afectar la aplicación.
- La superficie debe estar lo mas seca posible, para evitar el producto pierda adherencia.
- Sellar las fisuras existentes con masilla de poliuretano.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo.
- Dejar el producto actuar mínimo 7 horas el SEAL PRIMER PU para su uso.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO	Líquido
COLOR	Marrón
DENSIDAD	1,1 kg/lit +/- 0,1
SECADO	7 horas
SOLIDOS	80%
TIEMPO DE REPINTADO	8 a 48 horas

RENDIMIENTO

150 gramos a 200 gramos por metro cuadrado

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se debe aplicar con guantes, gafas protectoras y respirador para polvo.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste consulte a un médico.
- Almacene en un lugar seco, bajo techo y sobre estibas.

PRESENTACIONES

1galon, 5 galones