

DESCRIPCION:

Es un cemento de fraguado rápido con aditivos para sellar fugas en concreto, maderos, muros de mampostería, este producto de rápido fraguado y fácil aplicación, es especial para eliminar filtraciones de agua en concreto y mampostería.

El anclaje del producto dura alrededor de 5 min dependiendo la temperatura de aplicación y las condiciones de la superficie.

PROPIEDADES

- Es un impermeabilizante con base en cemento y no una capa delgada de pintura.
- Ideal para filtraciones en tanques de agua
- Utilización en túneles y fosos de ascensor
- Aplicación para muros de contención

MODO DE APLICACION

- La superficie donde se va a aplicar el sellahouse plug se debe limpiar cuidadosamente de todo material que impida una buena adherencia, por ejemplo: pinturas, hongos, mugre, residuos asfálticos, de cal o de mortero.
- Las grietas se deben abrir con un mínimo de 2cm y limpiar los residuos que queden sueltos para mejor adherencia.
- Mezclar el sellahouse plug con agua limpia
- La preparación debe ser 4 partes del producto por 1 ½ de agua hasta obtener una pasta de buena consistencia.
- El producto se debe aplicar cuando comience a endurecer, ejerciendo presión por 5 min sobre la superficie mientras termina el fraguado.
- Solo prepara pequeñas cantidades a utilizar en el momento para evitar que se endurezca y se pierda el producto.

ESPECIFICACIONES

- Aspecto: polvo.
- Color: gris.
- Endurecimiento de 3 a 5 min

RENDIMIENTO

1 kg por 610 cm³ o dependiendo del tamaño de las grietas

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se debe aplicar con guantes, gafas protectoras y respirador para polvo.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste consulte a un médico.
- Almacene en un lugar seco, bajo techo y sobre estibas.
- En condiciones adecuadas de almacenamiento y herméticamente cerrado, el producto tiene una vida útil de un año.

PRESENTACIONES

Presentaciones 5kg, 25kg